

## M-SW680 SUBWOOFER AMPLIFIÉ 6X8" QUAD-COIL



### Subwoofer amplifié dans un caisson fermé de 120 W

Lorsque l'espace de montage est limité, la solution est le subwoofer amplifié ultra-compact M-SW680. Il ajoute des basses profondes et contrôlées à n'importe quel système audio tout en occupant le moins d'espace possible dans le véhicule. Son encombrement de seulement 280 mm sur 195 mm permet de le placer dans des espaces très réduits où d'autres produits seraient impossibles à installer. Le panneau latéral offre un accès facile aux entrées haut niveau ou ligne avec fonction d'auto-détection et aux commandes d'optimisation du son.



Contrôle du niveau à distance

[www.macrom.it](http://www.macrom.it)

## M-SW680 SUBWOOFER AMPLIFIÉ 6X8" QUAD-COIL




### Spécifications

- Dimensions du subwoofer, 6x8" (160x200 mm)
- Puissance de sortie 120 watts RMS
- Gamme de fréquences 30 Hz à 150 Hz
- Rapport signal/bruit -> 100 dB
- Sensibilité 90 mV -> 2,9 V-RCA et 0,5 V -> 10 V-niveau élevé
- Consommation maximale 15 A
- Tension d'alimentation 9 V -> 15,5 V
- Dimensions 280 mm - 195 mm - 77 mm

### Fonctions

- Entrées haut niveau avec détection automatique
- Entrées ligne RCA
- Commandes pour crossover, phase et gain
- Commande à distance du niveau



77mm

SKU	EAN
M-SW680	8053839213044

[www.macrom.it](http://www.macrom.it)