

## M-SW680 SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 6X8" CUADRUPLE BOBINA



### Subwoofer amplificado en caja cerrada de 120 W

Cuando el espacio para el montaje es crítico, la solución es el subwoofer amplificado ultracompacto M-SW680. Añade unos graves profundos y controlados a cualquier sistema de audio ocupando el menor espacio posible en el vehículo. Sus reducidas dimensiones, de solo 280 mm por 195 mm, permiten colocarlo en espacios muy reducidos donde otros productos serían imposibles de instalar. El panel lateral ofrece un fácil acceso a las entradas de alto nivel o de línea con función de autodetección y a los controles para la optimización del sonido.



Control remoto del nivel

[www.macrom.it](http://www.macrom.it)

## M-SW680 SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 6X8" CUADRUPLE BOBINA




### Especificaciones

- Dimensiones del subwoofer, 6x8" (160x200 mm)
- Potencia de salida 120 vatios RMS
- Rango de frecuencia 30 Hz a 150 Hz
- Relación señal/ruido -> 100 dB
- Sensibilidad: 90 mV -> 2,9 V-RCA y 0,5 V -> 10 V-alto nivel
- Consumo máximo: 15 A
- Tensión de alimentación: 9 V -> 15,5 V
- Dimensiones: 280 mm - 195 mm - 77 mm

### Funciones

- Entradas de alto nivel con detección automática
- Entradas de línea RCA
- Controles para crossover, fase y ganancia
- Control remoto del nivel



SKU	EAN
M-SW680	8053839213044

[www.macrom.it](http://www.macrom.it)