

RMW704KR-SIDE

Kit moniteur 7 pouces + caméra latérale sans fil



Caractéristiques techniques du moniteur

- Moniteur AHD IPS 7 pouces
- Résolution: 1024*600 pixels
- Contraste: 500:1
- Alimentation: DC12V-36V
- Système: PAL/NTSC (AUTO)
- Vision et enregistrement QUAD
- Connexion sans fil et enregistrement de 4 caméras de recul maximum
- Enregistrement: prise en charge SD 128 Go (vitesse > classe 10)
- Wi-Fi : sans fil 2,4G intégré
- Distance : ≤ 200 m en zone dégagée

Caractéristiques de la caméra vidéo

- Alimentation: DC12V-36V
- Capteur: 1/3"
- Résolution: 1280*720 pixels
- Angle de vision: 110°[H] 140°[D]
- Étanchéité: IP68
- Éclairage nocturne: IR (infrarouge)
- Distance de vision nocturne: 5 mètres

Fonction

Kit d'installation composé d'un moniteur AHD IPS 7 pouces et d'une caméra vidéo Wifi avec connexion filaire compatible avec une alimentation DC de 12V à 36V.

Possibilité d'enregistrement via une carte SD et connexion jusqu'à 4 caméras vidéo modèle CAM704W ou CAM704SW.

Affichage personnalisé en QUAD vision. Le kit comprend un module relais auquel il est possible de connecter un système de détection d'angle mort (Blind Spot) qui active automatiquement la vision du système vidéo lors de la détection d'une alarme.

Accessoires x RMW704KR-SIDE

CAM704SW



Caractéristiques techniques de la caméra

- Alimentation: CC 12 V-36 V
- Capteur: 1/3 pouce
- Résolution: 1280*720 pixels
- Angle de vision : 110°[H] 140°[D]
- Étanchéité: IP68
- Éclairage nocturne: IR (infrarouge)
- Distance de vision nocturne: 5 mètres
- Objectif orientable

Caractéristiques WiFi

- WiFi : sans fil 2,4G intégré
- Distance : \leq 200 m en champ libre

Fonction

Caméra vidéo modèle CAM704SW compatible avec le kit RMW704KR. Connexion avec alimentation CC de 12 V à 36 V.



Accessoires x RMW704KR-SIDE

CAM704W



Spécifications de la caméra

- Alimentation: CC 12 V-36 V
- Capteur: 1/3"
- Résolution: 1280*720 pixels
- Angle de vision: 110°[H] 140°[D]
- Étanchéité: IP68
- Éclairage nocturne: IR (infrarouge)
- Distance de vision nocturne: 5 mètres

Caractéristiques techniques du WiFi


- WiFi: sans fil 2,4G intégré
- Distance: ≤ 200 m en champ libre

Funzione

Video camera modello CAM704W compatibile con Kit RMW704KR.
Collegamento filare compatibile con alimentazione DC da 12V a 36V.

Accessoires x RMW704KR-SIDE

BS12



Spécifications du module

- Module relais optocoupleur
- Alimentation : DC12V
- Consommation 5mA
- Contact NO (normalement ouvert)
- Déclencheur haut-bas niveau via cavalier
- Indicateur LED d'alimentation (vert)
- Indicateur LED de commutation (rouge)

Fonction

Module relais auquel il est possible de connecter un système de détection d'angle mort (Blind Spot) qui active automatiquement la vision du système vidéo lors de la détection d'une alarme.

Grâce au déclencheur (haut-bas), il est possible de coupler le module relais avec tous les dispositifs équipés d'une sortie positive ou négative.

RMW704KR-SIDE

Blind Spot

