

# SUBWOOFER AMPLIFICADO

## MANUAL DEL USUARIO

M-SW250A



**MACROM**

### Índice

Garantía	3
Información sobre seguridad	3
Especificaciones	3
Descripción general del producto	
Vista frontal	4
Mando a distancia	4
Terminales de entrada	4
Instalación del producto	
Entrada RCA	5
Entrada de alto nivel	6
Mando a distancia	7
Instalación	7
Cuidado del producto	7
Declaración de conformidad	8

### Garantía

Gracias por adquirir este producto Macrom. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento para saber cómo utilizar correctamente su modelo. Una vez que haya terminado de leer las instrucciones, guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Si su producto necesita servicio de garantía, devuélvalo a la tienda donde lo compró o al distribuidor de Macrom en su país. La garantía no cubre daños debidos a un uso o instalación inadecuados, conexiones incorrectas a la fuente de alimentación y a las fuentes de audio y vídeo, exposición a humedad excesiva, intentos de reparación no autorizados o modificaciones.

### Información de seguridad

Antes de comenzar con la instalación, desconecte el cable del terminal de tierra de la batería para evitar cualquier cortocircuito durante la instalación. Este subwoofer debe ser instalado correctamente por un instalador autorizado por Macrom. Una instalación incorrecta puede dañar la unidad y/o el vehículo. Verifique toda la electricidad y la conducción del vehículo antes de la instalación.

### Especificaciones

El M-SW250A reproduce música desde una línea RCA o desde una entrada de alto nivel.

Configuración de altavoz Bass Reflex.  
Tamaño del altavoz: 10" (250 mm).  
Amplificador de clase D de 350 vatios RMS.  
Rango de frecuencia (paso bajo): de 30 Hz a 150 Hz.  
Rotación de fase: 0° / 180°.  
Relación señal/ruido → 80 dB.  
Sensibilidad de entrada:  
- RCA: 100 mV a 2 V.  
- Alto nivel: más de 2 V.  
Consumo máximo de corriente: 35 A.  
Volaje de funcionamiento: 9 V a 15,5 V.  
Dimensiones del producto: 350 x 602 x 78 mm (alto)  
Mando a distancia externo incluido

### Garantía

Gracias por adquirir este producto Macrom. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento para saber cómo utilizar correctamente su modelo. Una vez que haya terminado de leer las instrucciones, guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Si su producto necesita servicio de garantía, devuélvalo a la tienda donde lo compró o al distribuidor de Macrom en su país. La garantía no cubre daños debidos a un uso o instalación inadecuados, conexiones incorrectas a la fuente de alimentación y a las fuentes de audio y vídeo, exposición a humedad excesiva, intentos de reparación no autorizados o modificaciones.

### Información de seguridad

Antes de comenzar con la instalación, desconecte el cable del terminal de tierra de la batería para evitar cualquier cortocircuito durante la instalación. Este subwoofer debe ser instalado correctamente por un instalador autorizado por Macrom. Una instalación incorrecta puede dañar la unidad y/o el vehículo. Verifique toda la electricidad y la conducción del vehículo antes de la instalación.

### Especificaciones

El M-SW250A reproduce música desde una línea RCA o desde una entrada de alto nivel.

Configuración de altavoz Bass Reflex.  
Tamaño del altavoz: 10" (250 mm).  
Amplificador de clase D de 350 vatios RMS.  
Rango de frecuencia (paso bajo): de 30 Hz a 150 Hz.  
Rotación de fase: 0° / 180°.  
Relación señal/ruido → 80 dB.  
Sensibilidad de entrada:  
- RCA: 100 mV a 2 V.  
- Alto nivel: más de 2 V.  
Consumo máximo de corriente: 35 A.  
Volaje de funcionamiento: 9 V a 15,5 V.  
Dimensiones del producto: 350 x 602 x 78 mm (alto)  
Mando a distancia externo incluido

### Descripción general del producto

#### Vista frontal del amplificador

Entrada RCA

Mando a distancia

Indicador LED de estado

Terminales de entrada

LLOWINPUT

R

L

GND

LED

SPK IN REM

+12V

R+

L+

R-

L-

BATT +12V

Tierra

lateral

Car Stereo

Tierra

lateral

BATT +12V

Tierra

lateral

Car Stereo

Tierra