

DRAHTLOSE RÜCKFAHRKAMERA

BENUTZERHANDBUCH

CAMWB

Drahtlose Rückfahrkamera für KIT7WBR oder Monitor M707R



MACROM

Anschlüsse

WLAN-Antennen

1. Schließen Sie die WLAN-Antennen an und achten Sie dabei auf die auf der Antenne angegebene Betriebsfrequenz (A) 2,4 GHz, (B) 433 MHz.




Stromversorgung

1. Um den Akku der Kamera aufzuladen, muss der USB-Stecker vom Typ C an ein Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5 V DC und einem Strom von 2 A angeschlossen werden.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Kamera, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
Die Ladezeit kann je nach tatsächlicher Ladung des Produkts variieren.
Die maximale Ladezeit beträgt ca. 9 Stunden.
Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ein-/Aus-Taste und Ladeanzeigen

2. An der Seite der Kamera befinden sich die Ein-/Aus-Taste und die Ladeanzeigen.
3. Ein-/Aus-Taste (On/Off)
4. Batterieladeanzeigen 25 %-50 %-75 %-100 %



Koppeln der Rückfahrkamera

Wichtiger Hinweis

Das Modell CAMWB ist mit dem Monitor M707R oder mit dem KIT7WBR kompatibel.

Vor der Verwendung muss die Rückfahrkamera über die Kopplungsfunktion in den Einstellungen des Monitors, die unten dargestellt sind, gekoppelt werden.

1. Wählen Sie mit der Taste (CH) den Kanal aus, an den Sie die Kamera anschließen möchten.



2. Rufen Sie das Menü auf und wählen Sie PAIRING, um die Kopplung durchzuführen. Drücken Sie die Taste SEL, um den Vorgang zu bestätigen.



3. Der Monitor zeigt auf dem Bildschirm den Kopplungsvorgang mittels "Countdown" an.



4. Nach Abschluss des Vorgangs wird das Bild der zuvor gekoppelten Kamera angezeigt.



HINWEIS:

Wenn mehrere Kameras gekoppelt werden müssen, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang und wählen Sie den entsprechenden Kanal aus.

Installation

Installation der Kamera

Wählen Sie die Position der Kamera am Fahrzeug und vergewissern Sie sich vor dem Bohren der für die Befestigung der U-Halterung erforderlichen Löcher im Rahmen, dass sich darunter keine Hindernisse wie Rohre oder elektrische Leitungen befinden.



Technische Daten

Kamera

Sensor	1/3" AHD
Auflösung	1280*720
Blickwinkel	110°[H] 140°[D]
Wasserdichtigkeit	IP68
Nachtbeleuchtung	IR (Infrarot)
Nachtsichtreichweite	5 Meter

WLAN

Integriertes WLAN	2,4G Wireless
Netzwerkbereich	2403-2480MHz
Reichweite	≤ 200 m im freien Feld

Akku

Akkukapazität	6700 mAh
Ladezeit	9 Stunden
Betriebsdauer	16 Stunden
Ladeanschluss	USB Typ C
Ladetyp	DC 5V - 2A
Akkustandsanzeige	25 %-50 %-75 %-100 %
Installation	Mittels Magnet, umwickelt mit Gummihülle

Kompatibilität

Modelle	KIT7WBR / M707R
---------------	-----------------



w w w . m a c r o m . i t