

RMW704KR-SIDE

Kit monitor da 7 pollici + telecamera laterale wireless



Specifiche monitor

- Monitor AHD IPS da 7"
- Risoluzione: 1024*600 pixel
- Contrasto: 500:1
- Alimentazione: DC12V-36V
- Sistema: PAL/NTSC (AUTO)
- QUAD Visione e registrazione
- Connessione wireless e registrazione di un massimo di 4 telecamere di retromarcia
- Registrazione: supporto SD 128 GB (velocità → classe 10)
- Wi-Fi: wireless 2.4G integrato
- Distanza: ≤ 200 m in area aperta

Specifiche video camera

- Alimentazione: DC12V-36V
- Sensore: 1/3"
- Risoluzione: 1280*720 Pixel
- Angolo di visione: 110°[H] 140°[D]
- Impermeabilità : IP68
- Illuminazione notturna: IR (infrarossi)
- Distanza di visione notturna: 5 metri

Funzione

Kit di installazione composto da monitor AHD IPS da 7" e video camera Wifi con collegamento filare compatibile con alimentazione DC da 12V a 36V.

Possibilità di registrazione tramite supporto SD card e collegamento sino a 4 video camera modello CAM704W o CAM704SW. Visualizzazione personalizzata in QUAD vision.

Il Kit include un modulo Relè al quale è possibile connettere uno sistema di rilevamento dell'angolo morto (Blind Spot) che attiva in modo automatico la visione del sistema video durante il rilevamento di un allarme.

Accessori x RMW704KR-SIDE

CAM704SW



Specifiche camera

- Alimentazione: DC12V-36V
- Sensore: 1/3"
- Risoluzione: 1280*720 Pixel
- Angolo di visione: 110°[H] 140°[D]
- Impermeabilità: IP68
- Illuminazione notturna: IR (infra rossi)
- Distanza di visione notturna: 5 metri
- Lente orientabile

Specifiche WiFi

- WiFi: Integrata 2.4G wireless
- Distanza: $\leq 200\text{m}$ in campo aperto

Funzione

Video camera modello CAM704SW compatibile con Kit RMW704KR.
Collegamento con alimentazione DC da 12V a 36V.



Accessori x RMW704KR-SIDE

CAM704W



Specifiche Camera

- Alimentazione: DC12V-36V
- Sensore: 1/3"
- Risoluzione: 1280*720 Pixel
- Angolo di visione: 110°[H] 140°[D]
- Impermeabilità: IP68
- Illuminazione notturna: IR (infra rossi)
- Distanza di visione notturna: 5 metri

Specifiche WiFi


- WiFi: Integrata 2.4G wireless
- Distanza: $\leq 200\text{m}$ in campo aperto

Funzione

Video camera modello CAM704W compatibile con Kit RMW704KR.
Collegamento filare compatibile con alimentazione DC da 12V a 36V.

Accessori x RMW704KR-SIDE

BSC12



Specifiche modulo

- Modulo relè fotoaccoppiatore
- Alimentazione: DC12V
- Assorbimento 5mA
- Contatto NA (normalmente aperto)
- Trigger Alto-Basso livello tramite ponticello
- Indicatore LED di alimentazione (verde)
- Indicatore LED di commutazione (rosso)

Funzione

Modulo Relè al quale è possibile connettere uno sistema di rilevamento dell'angolo morto (Blind Spot) che attiva in modo automatico la visione del sistema video durante il rilevamento di un allarme.

Grazie al Trigger (Alto-Basso) è possibile accoppiare il modulo relè con tutti i dispositivi provvisti di una uscita positiva o negativa.

RMW704KR-SIDE

Blind Spot

