

KIT7504FULL4-CAMION

KIT Moniteur 7" Quad - REC + 2 caméras avant + arrière RCM04AHQ + 2 caméras latérales RCM09AHQ

□ SM7004AR



DC 12/24V

SPLIT SCREEN

REC

□ RCM04AHQ



□ RCM09AHQ



□ RCM09AHQ



□ RCM04AHQ



KIT7504FULL4-CAMION

KIT Moniteur 7" Quad - REC + 2 caméras avant + arrière RCM04AHQ + 2 caméras latérales RCM09AHQ



■ SM7004AR Caractéristiques techniques du moniteur

- Écran IPS 7 pouces
- Résolution : 1024xRGB*600P
- Contraste : 500:1
- Alimentation : DC12V-36V
- Système : PAL/NTSC (AUTO)
- QUAD-Vision et enregistrement d'images
- Connexion filaire jusqu'à 4 caméras arrière
- Enregistrement : prise en charge SD 128 Go (vitesse > Classe 10)
- Déclencheur pour l'activation du canal d'entrée
- Support à ventouse STA7GLA disponible en option



■ RCM09AHQ Spécifications de la caméra

- Solution compatible AHD/CVBS
- Vision nocturne avec infrarouge
- Caméra CMOS couleur NTSC/PAL 1/3«
- Résistante à l'eau IP68
- Fonctionnement à long terme
- Châssis en aluminium moulé sous pression
- Angle de vision horizontal de 150°
- Sensibilité nocturne 0,1 Lux
- Résolution :
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Lignes de guidage pour le stationnement (On/Off)
- Connexion Fast-Plug avec bornes Aviation
- Application également pour une utilisation latérale
- Optique réglable à 360°
- Tension de fonctionnement 12/24 volts CC
- Longueur du câble vidéo 15 mètres
- Dimensions 70 x 54 mm



■ RCM04AHQ Spécifications de la caméra

- Solution compatible AHD/CVBS
- Vision nocturne infrarouge
- Caméra CMOS couleur NTSC/PAL 1/3«
- Résistante à l'eau IP68
- Fonctionnement à long terme
- Châssis en aluminium moulé sous pression
- Angle de vision horizontal de 120°
- Sensibilité nocturne 0,1 Lux
- Résolution :
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Lignes de guidage pour le stationnement (On/Off)
- Connexion Fast-Plug avec bornes Aviation
- Pare-soleil réglable
- Tension de fonctionnement 12/24 volts CC
- Longueur du câble vidéo 10 mètres
- Dimensions 76 x 78 mm